

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17427440
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	178 D / 175 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Ground King



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Ground King ist ein Reifen für Traktoren im vielseitigen Einsatz in Lohnunternehmen.
- Er kombiniert hohen Fahrkomfort bei Überführungen oder Transportfahrten auf der Straße mit hervorragender Traktion im Feld und auf Baustellen.
- Die patentierte Hybrilug-Technologie vereint die besten Eigenschaften von AS- und Blockprofil.
- Das besondere Profildesign mit einer großen Bodenkontaktfläche und einer robusten Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Die Anordnung der Profilelemente ermöglicht Stabilität und gute Lenkeigenschaften im Gelände sowie exzellentes Handling auf der Straße.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen einen Einsatz auf schweren Geräten.

Technische Informationen

Artikelnummer	17427440
EAN	6419440463018
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	178 D / 175 E
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Ground King
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	344,82
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW21B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.066
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	933
Abrollumfang [mm]	6.272
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	869
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 D	7500	65		3,20	
175 E	6900	70		3,20	