

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	17466316	
Reifengröße (gültig)	275 / 70 R 22.5	
Index, PR	148 / 145 M	
TL/TT	TL	
Marke	Nokian	
Profil	Hakkapeliitta Truck D	



Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Hakkapeliitta Truck D ist ein Winter-Antriebsreifen für den Fernverkehr.
- Sein besonderes Profil mit Doppelblöcken bietet sehr guten Grip und hohe Fahrstabilität bei jedem Wetter, gerade auch auf festgefahrener Schneedecke oder vereister Fahrbahn.
- Die gleichmäßige Anordnung der Profilblöcke und die ebene Aufstandsfläche sorgen für einen gleichmäßigen Verschleiß.
- Durch Lamellenaktivierung unter wechselnden Wetterbedingungen wird die Lamellenwirkung verstärkt.
- Die tiefen 3D-Lamellen garantieren einen sehr guten Grip über den gesamten Lebenszyklus des Reifens auch bei beginnendem Verschleiß.
- Der Reifen zeichnet sich durch einen geringen Rollwiderstand und wenig Reifengeräusche aus.
- Der Reifen ist ausgerüstet mit DSI (Driving Safety Indication), das das verbleibende Restprofil auf dem Reifen zuverlässig anzeigt.



Technische Informationen

Artikelnummer	17466316
EAN	6419440312514
Reifengröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Index, PR	148 / 145 M
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck D
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	НА
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	В
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	В
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,50
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	276
Außendurchmesser Reifen [mm]	958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2.912
Profiltiefe [mm]	16,5

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 M	3150	130	Single	9,00	
145 M	2900	130	Twin	9,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.