

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466318
Reifengröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Index, PR	148 / 145 L
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakka Truck Trailer



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

NOKIAN[®]
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Hakka Truck Trailer ist ein LKW Trailerreifen für den Regional- und Fernverkehr
- Die breite Reifenschulter gibt Stabilität, seitlichen Halt und minimiert Schäden durch seitliches Scheuern
- Sein robustes Profil mit 4 offenen Rillen ermöglicht einen sehr guten Halt und eine hervorragende Selbstreinigung
- Dichte und tiefe Verbundlamellen auf den Profilrippen sorgen für hervorragenden Grip und Stabilität auch bei beginnendem Verschleiß
- Steinentferner verhindern das Einfahren kleiner Steine und schützen so vor Verletzungen der Lauffläche

Technische Informationen

Artikelnummer	17466318
EAN	6419440511306
Reifengröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Index, PR	148 / 145 L
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakka Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	68
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,50
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	273
Außendurchmesser Reifen [mm]	969
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450
Abrollumfang [mm]	2.945
Profiltiefe [mm]	14,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 L	3150	120	Single	9,00	
145 L	2900	120	Twin	9,00	