

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466339
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck E



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Hakkapeliitta Truck E ist ein LKW Antriebsreifen für extrem anspruchsvolle Witterungsbedingungen.
- Sein innovatives Profildesign mit einem Netz aus mehr als 1100 Querlamellen bietet maximalen Grip.
- Die pfeilförmig angeordneten und mit scharfen Vorderkanten versehenen Profilblöcke garantieren sehr gute Traktions- und Bremseigenschaften, auch bei Eis und Schnee.
- Durch die versetzte Profilblockanordnung ist der Reifen besonders geräuscharm.
- Aufgrund einer besonderen Gummimischung ist der Reifen extrem verschleißarm und behält bei jedem Wetter seine guten Fahreigenschaften.
- Er ist ausgerüstet mit DSI (Driving Safety Indication), das das verbleibende Restprofil auf dem Reifen zuverlässig anzeigt.

Technische Informationen

Artikelnummer	17466339
EAN	6419440750170
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck E
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	296
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.064
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495
Abrollumfang [mm]	3.231
Profiltiefe [mm]	20,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 M	3550	130	Single	8,50	
148 M	3150	130	Twin	8,50	