

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466404
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	R-Truck Drive



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian R-Truck Drive ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den ganzjährigen Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen, auf Baustellen, Forstwegen und asphaltierten Straßen.
- Das nicht laufrichtungsgebundene, offene Laufflächenprofil sorgt für eine gute Selbstreinigung und sehr guten Grip unter wechselnden Fahrbedingungen.
- Große Profilblöcke reduzieren Materialablösung und die Bildung von Rissen.
- In den Hauptrillen sind Steineauswerfer eingearbeitet, die das Einfahren kleiner Steine verhindern.
- Beim Straßeneinsatz ermöglicht die geringe Wärmeentwicklung einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- R-Truck Reifen sind auf der Straße besonders geräuscharm und haben einen geringen Rollwiderstand.
- Alle Reifen der R-Truck Serie zeichnen sich durch eine sehr gute Pannensicherheit auch unter den härtesten Bedingungen aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	17466404
EAN	6419440314549
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	R-Truck Drive
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,25
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3.271
Profiltiefe [mm]	21,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	8,25	
150 K	3350	110	Twin	8,25	