

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466406
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	R-Truck Steer



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian R-Truck Steer ist ein LKW-Lenkachsreifen für den ganzjährigen Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen, auf Baustellen, Forstwegen und asphaltierten Straßen.
- Das nicht laufrichtungsgebundene, offene Laufflächenprofil sorgt für eine gute Selbstreinigung und langsamen Verschleiß.
- Steineauswerfer verhindern das Einfahren kleiner Steine auf unbefestigten Untergründen und verlängern so die Lebensdauer des Reifens.
- Alle Reifen der R-Truck Serie zeichnen sich durch eine sehr gute Pannensicherheit auch unter den härtesten Bedingungen aus.
- R-Truck Reifen sind auf der Straße besonders geräuscharm und haben einen geringen Rollwiderstand.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17466406
EAN	6419440314556
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 K
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	R-Truck Steer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,25
Reifenbreite [mm]	309
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.082
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	503
Abrollumfang [mm]	3.289
Profiltiefe [mm]	16,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	8,25	
150 K	3350	110	Twin	8,25	