

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466407
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck E2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Hakkapeliitta Truck E2 ist ein LKW Antriebsreifen für extrem anspruchsvolle Witterungsbedingungen
- Sein offenes Profil mit hoher Profiltiefe und Stiftlamellen bietet während seiner gesamten Einsatzdauer exzellenten Schnee- und Eisgrip
- Zwischen den Profilblöcken verlaufen Profilstege, die Reifenstabilität und Schneegrip verbessern und für gleichmäßigen Verschleiß sorgen
- Der Reifen bietet sehr gute Fahreigenschaften bei geringer Geräuschentwicklung und einem niedrigen Rollwiderstand
- Er kann zusätzlich mit Spikes ausgerüstet werden

Technische Informationen

Artikelnummer	17466407
EAN	6419440427485
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta Truck E2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	314
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.089
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	506
Abrollumfang [mm]	3.310
Profiltiefe [mm]	20,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
				8,50	