

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466447
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	R-Truck Steer



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian R-Truck Steer ist ein LKW-Lenkachsreifen für den ganzjährigen Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen, auf Baustellen, Forstwegen und asphaltierten Straßen.
- Das nicht laufrichtungsgebundene, offene Laufflächenprofil sorgt für eine gute Selbstreinigung und langsamen Verschleiß.
- Steineauswerfer verhindern das Einfahren kleiner Steine auf unbefestigten Untergründen und verlängern so die Lebensdauer des Reifens.
- Alle Reifen der R-Truck Serie zeichnen sich durch eine sehr gute Pannensicherheit auch unter den härtesten Bedingungen aus.
- R-Truck Reifen sind auf der Straße besonders geräuscharm und haben einen geringen Rollwiderstand.

Technische Informationen

Artikelnummer	17466447
EAN	6419440328584
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	R-Truck Steer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,00
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	378
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.086
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3.301
Profiltiefe [mm]	16,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	