

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466448
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	R-Truck Trailer



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian R-Truck Trailer ist ein All-Season LKW-Trailerreifen für den gemischten Einsatz auf Straße und Baustelle, für Wohnwagen sowie Holzanhänger.
- Sein nicht-laufrichtungsgebundenes Profil mit groben Profilblöcken bietet gute Fahreigenschaften auf und gute Selbstreinigung abseits der Straße.
- Seine stichfeste Gummimischung schützt den Reifen vor Verletzungen auf schwierigen Untergründen.
- Die Konstruktion der Hauptrillen mit Steineauswerfern verhindert das Eindringen kleiner Steine in den Reifen und reduziert somit das Pannensisiko.
- Alle Reifen der R-Truck Serie zeichnen sich durch eine sehr gute Pannensicherheit auch unter den härtesten Bedingungen aus.
- R-Truck Reifen sind auf der Straße besonders geräuscharm und haben einen geringen Rollwiderstand.

Technische Informationen

Artikelnummer	17466448
EAN	6419440314532
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	R-Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,00
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	389
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3.258
Profiltiefe [mm]	15,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	