

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 17466449            |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 65 R 22.5     |
| Index, PR            | 160 K (158 L)       |
| TL/TT                | TL                  |
| Marke                | Nokian              |
| Profil               | Hakka Truck Trailer |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Hakka Truck Trailer ist ein LKW Trailerreifen für den Regional- und Fernverkehr
- Die breite Reifenschulter gibt Stabilität, seitlichen Halt und minimiert Schäden durch seitliches Scheuern
- Sein robustes Profil mit 4 offenen Rillen ermöglicht einen sehr guten Halt und eine hervorragende Selbstreinigung
- Dichte und tiefe Verbundlamellen auf den Profilrippen sorgen für hervorragenden Grip und Stabilität auch bei beginnendem Verschleiß
- Steinentferner verhindern das Einfahren kleiner Steine und schützen so vor Verletzungen der Lauffläche

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 17466449            |
| EAN                          | 6419440453460       |
| Reifengröße (gültig)         | 385 / 65 R 22.5     |
| Index, PR                    | 160 K (158 L)       |
| TL/TT                        | TL                  |
| Marke                        | Nokian              |
| Profil                       | Hakka Truck Trailer |
| M+S                          | M+S                 |
| 3PMSF                        | 3PMSF               |
| Achsposition LKW             | TR                  |
| Rollwiderstand               | B                   |
| Nasshaftung                  | C                   |
| Rollgeräusch [db]            | 67                  |
| Rollgeräusch Level           | A                   |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 117,ECE 54      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 74,00               |
| Empfohlene Felgengröße       | 11.75               |
| Zulässige Felgengröße        | 12.25               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00                |
| Reifenbreite [mm]            | 380                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.084               |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 501                 |
| Abrollumfang [mm]            | 3.295               |
| Profiltiefe [mm]             | 15,5                |

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 K | 4500               | 110                    | Single       | 9,00            |              |
| 158 L | 4250               | 120                    | Single       | 9,00            |              |