

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 17466453         |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 65 R 22.5  |
| Index, PR            | 164 K            |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Nokian           |
| Profil               | R-Truck Steer XL |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian R-Truck Steer ist ein LKW-Lenkachsreifen für den ganzjährigen Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen, auf Baustellen, Forstwegen und asphaltierten Straßen
- In der Version R-Truck Steer XL bietet der Reifen eine erhöhte Tragfähigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene, offene Laufflächenprofil sorgt für eine gute Selbstreinigung und langsamen Verschleiß
- Steineauswerfer verhindern das Einfahren kleiner Steine auf unbefestigten Untergründen und verlängern so die Lebensdauer des Reifens
- Alle Reifen der R-Truck Serie zeichnen sich durch eine sehr gute Pannensicherheit auch unter den härtesten Bedingungen aus
- R-Truck Reifen sind auf der Straße besonders geräuscharm und haben einen geringen Rollwiderstand

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 17466453         |
| EAN                          | 6419440431451    |
| Reifengröße (gültig)         | 385 / 65 R 22.5  |
| Index, PR                    | 164 K            |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Nokian           |
| Profil                       | R-Truck Steer XL |
| M+S                          | M+S              |
| 3PMSF                        | 3PMSF            |
| Achsposition LKW             | VA               |
| Rollwiderstand               | C                |
| Nasshaftung                  | C                |
| Rollgeräusch [db]            | 70               |
| Rollgeräusch Level           | A                |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 80,40            |
| Empfohlene Felgengröße       | 11.75            |
| Zulässige Felgengröße        | 12.25            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00             |
| Reifenbreite [mm]            | 381              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.086            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 502              |
| Abrollumfang [mm]            | 3.301            |
| Profiltiefe [mm]             | 16,0             |

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 K | 5000               | 110                    | Single       | 9,00            |              |