

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 17466504 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 152 / 148 M |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | E-Truck Drive |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian E-Truck Drive ist ein Ganzjahresreifen für LKW-Antriebsachsen für den Einsatz im Regional- und Fernverkehr.
- Sein Profil bietet einen guten Grip auch bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen und Wetterbedingungen.
- Sein Blockprofil garantiert eine gute Traktion.
- Das Profil nutzt sich gleichmäßig ab und sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Durch den geringen Rollwiderstand bietet der Reifen einen geringen Kraftstoffverbrauch und guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 17466504 |
| EAN | 6419440527857 |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 152 / 148 M |
| TL/TT | TL |
| Marke | Nokian |
| Profil | E-Truck Drive |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 75 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 60,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,50 |
| Reifenbreite [mm] | 297 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.054 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 491 |
| Abrollumfang [mm] | 3.204 |
| Profiltiefe [mm] | 17,5 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 M | 3550 | 130 | | 8,50 | |
| 148 M | 3150 | 130 | | 8,50 | |