

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466520
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	E-Truck Steer



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian E-Truck Steer ist ein Ganzjahresreifen für LKW-Lenkachsen oder Busse im Regional- und Fernverkehr.
- Der Reifen bietet durch seine spiralförmigen Lamellen ein sehr gutes Fahrverhalten bei nasser Fahrbahn.
- Seine besonderen zickzackförmigen Rillen werfen kleine Steine aus und verhindern Verletzungen.
- Das Profil nutzt sich gleichmäßig ab und sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	17466520
EAN	6419440247779
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	E-Truck Steer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	A
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,00
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	314
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.071
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	498
Abrollumfang [mm]	3.255
Profiltiefe [mm]	14,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	