

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17466530
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	E-Truck Trailer



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian E-Truck Trailer ist ein Ganzjahresreifen für LKW Trailer.
- Sein Profil mit zickzackförmigen Rillen bietet eine sehr gute Stabilität und verhindert Schäden durch kleine Steine.
- Die robuste Reifenschulter und das sich gleichmäßig abnutzende Profil garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch guten Grip auf Hauptstraßen, einen geringen Rollwiderstand und geringen Kraftstoffverbrauch aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	17466530
EAN	6419440246116
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	E-Truck Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,00
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	378
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.080
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3.283
Profiltiefe [mm]	15,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	