

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 18345289 |
| Reifengröße (gültig) | 155 / 80 R 13 |
| Index, PR | 84 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Security |
| Profil | AW418 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der AW418 ist ein speziell entwickelter Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit für den Einsatz auf PKW Trailern.
- Sein Allwetterprofil sorgt für guten Grip unter allen Witterungsbedingungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 18345289 |
| EAN | 4260496398050 |
| Reifengröße (gültig) | 155 / 80 R 13 |
| Index, PR | 84 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Security |
| Profil | AW418 |
| M+S | M+S |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 70 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 5,84 |
| Empfohlene Felgenreöße | 4.50B |
| Zulässige Felgenreöße | 4.00B, 4J, 4.50J, 5.00B, 5J |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,70 |
| Reifenbreite [mm] | 157 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 578 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 262 |
| Abrollumfang [mm] | 1.763 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 84 N | 500 | 140 | | 2,70 | |