

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 18366151 |
| Reifengröße (gültig) | 165 R 13 C |
| Index, PR | 96 N (94 / 92 R) |
| TL/TT | TL |
| Marke | Security |
| Profil | TR603 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern.
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 18366151 |
| EAN | 4040658065316 |
| Reifengröße (gültig) | 165 R 13 C |
| Index, PR | 96 N (94 / 92 R) |
| TL/TT | TL |
| Marke | Security |
| Profil | TR603 |
| M+S | M+S |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 9,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | 4.50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 165 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 594 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 278 |
| Abrollumfang [mm] | 1.806 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 96 N | 710 | 140 | | 4,50 | |
| 94 R | 670 | 170 | | 4,50 | |
| 92 R | 630 | 170 | | 4,50 | |