

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 18366360 |
| Reifengröße (gültig) | 205 R 14 C |
| Index, PR | 109 / 107 Q, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Security |
| Profil | TR603 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern.
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 18366360 |
| EAN | 4040658018091 |
| Reifengröße (gültig) | 205 R 14 C |
| Index, PR | 109 / 107 Q, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Security |
| Profil | TR603 |
| M+S | M+S |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 10,70 |
| Empfohlene Felgenreöße | 6J |
| Zulässige Felgenreöße | 5.50J |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 208 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 686 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 317 |
| Abrollumfang [mm] | 2.079 |
| Profiltiefe [mm] | 9,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 109 Q | 1030 | 160 | | 4,50 | |
| 113 N | 1150 | 140 | | 4,50 | |
| 107 Q | 975 | 160 | | 4,50 | |
| 109 N | 1030 | 140 | | 4,50 | |