

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 18545050      |
| Reifengröße (gültig) | 175 / 70 R 13 |
| Index, PR            | 86 N          |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | BK Trailer    |
| Profil               | 202           |



## Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion.
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität.
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung.
- Erhöhte Traglast.

## Technische Informationen

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                | 18545050                              |
| EAN                          | 4040658065675                         |
| Reifengröße (gültig)         | 175 / 70 R 13                         |
| Index, PR                    | 86 N                                  |
| TL/TT                        | TL                                    |
| Marke                        | BK Trailer                            |
| Profil                       | 202                                   |
| M+S                          | M+S                                   |
| Rollwiderstand               | D                                     |
| Nasshaftung                  | D                                     |
| Rollgeräusch [db]            | 71                                    |
| Rollgeräusch Level           | B                                     |
| Antistatisch                 | Nein                                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                               |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 30,ECE 117                        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 6,60                                  |
| Empfohlene Felgengröße       | 5J                                    |
| Zulässige Felgengröße        | 4.50B, 4.50J, 5.50J, 5.50B, 6J, 6.00B |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,90                                  |
| Reifenbreite [mm]            | 177                                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 576                                   |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 261                                   |
| Abrollumfang [mm]            | 1.757                                 |
| Profiltiefe [mm]             | 5,5                                   |
| E-Ready                      | Nein                                  |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 86 N  | 530                | 140                    |              | 2,90            |              |