

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	18692564
Reifengröße (gültig)	320 / 60 - 12
Index, PR	132 A8
TL/TT	TT
Marke	Trelleborg
Profil	T421



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Niederdruckreifen mit geringem Bodendruck entwickelt für Feldeinsätze mit maximaler Bodenschonung.
- Einzigartiges Bias-Belt-Design maximiert die Boden-Aufstandsfläche.
- Verbesserte Flotation und Traktion.
- Abgerundete Schulter sorgt für minimierte Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	18692564
EAN	8059971018295
Reifengröße (gültig)	320 / 60 - 12
Index, PR	132 A8
TL/TT	TT
Marke	Trelleborg
Profil	T421
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,60
Empfohlene Felgengröße	10.50I
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	320
Außendurchmesser Reifen [mm]	690
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	298
Abrollumfang [mm]	2.049
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40		4,00	