

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19011340
Reifengröße (gültig)	190 / 90 - 16
Index, PR	108 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	AF302



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit metrischer Größenbezeichnung für Anhänger und weitere landw. Maschinen wie Streuer, Ballenpressen, Pflügen, Drillmaschinen usw.
- Verbesserte Tragfähigkeit und gesteigerte Höchstgeschwindigkeit (40 km/h).
- Profilstaltung und abgerundeter Schulterbereich sorgen im Feld für Bodenschonung und niedrigen Rollwiderstand auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	19011340
EAN	8059971014969
Reifengröße (gültig)	190 / 90 - 16
Alternativgröße 1	6.50-16
Index, PR	108 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	AF302
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,00
Empfohlene Felgenreöße	4.50
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	192
Außendurchmesser Reifen [mm]	746
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	331
Abrollumfang [mm]	2.223
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
108 A8	1000	40		2,40	