

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19011370
Reifengröße (gültig)	200 / 90 - 16
Index, PR	111 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	AF302



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit metrischer Größenbezeichnung für Anhänger und weitere landw. Maschinen wie Streuer, Ballenpressen, Pflügen, Drillmaschinen usw.
- Verbesserte Tragfähigkeit und gesteigerte Höchstgeschwindigkeit (40 km/h).
- Profilstaltung und abgerundeter Schulterbereich sorgen im Feld für Bodenschonung und niedrigen Rollwiderstand auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	19011370
EAN	8059971014976
Reifengröße (gültig)	200 / 90 - 16
Alternativgröße 1	7.00-16
Index, PR	111 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	AF302
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,30
Empfohlene Felgenreöße	5.00
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	204
Außendurchmesser Reifen [mm]	764
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	338
Abrollumfang [mm]	2.227
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
111 A8	1090	40		2,40	