

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19111107
Reifengröße (gültig)	7.50 - 10
Index, PR	111 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	Deli
Profil	SG-316



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen wie Streuer, Ballenpressen, Pflügen, Drillmaschinen usw.
- Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h.
- Profilgestaltung und abgerundeter Schulterbereich sorgen im Feld für Bodenschonung und niedrigen Rollwiderstand auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	19111107
EAN	8994242018249
Reifengröße (gültig)	7.50 - 10
Index, PR	111 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	Deli
Profil	SG-316
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,80
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	5.50
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	213
Außendurchmesser Reifen [mm]	648
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	289
Abrollumfang [mm]	1.970
Profiltiefe [mm]	8,3
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
111 A8	1090	40		5,00	