

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19111120
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 15.3
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Deli
Profil	SG-316



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen wie Streuer, Ballenpressen, Pflügen, Drillmaschinen usw.
- Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h.
- Profilgestaltung und abgerundeter Schulterbereich sorgen im Feld für Bodenschonung und niedrigen Rollwiderstand auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19111120
EAN	8994242016788
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 15.3
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Deli
Profil	SG-316
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,96
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	4,30
Reifenbreite [mm]	310
Außendurchmesser Reifen [mm]	889
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	384
Abrollumfang [mm]	2.676
Profiltiefe [mm]	9,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		4,30	