

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 19111133       |
| Reifengröße (gültig) | 10.5 / 65 - 16 |
| Index, PR            | 130 A8, 14 PR  |
| TL/TT                | TT             |
| Marke                | Deli           |
| Profil               | SG-316         |



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen wie Streuer, Ballenpressen, Pflügen, Drillmaschinen usw.
- Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h.
- Profilgestaltung und abgerundeter Schulterbereich sorgen im Feld für Bodenschonung und niedrigen Rollwiderstand auf der Straße.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 19111133       |
| EAN                          | 8994242026183  |
| Reifengröße (gültig)         | 10.5 / 65 - 16 |
| Index, PR                    | 130 A8, 14 PR  |
| TL/TT                        | TT             |
| Marke                        | Deli           |
| Profil                       | SG-316         |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 15,02          |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.0            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,30           |
| Reifenbreite [mm]            | 254            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 760            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 340            |
| Abrollumfang [mm]            | 2.296          |
| Profiltiefe [mm]             | 8,3            |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 130 A8 | 1900               | 40                     |              | 5,30            |              |