

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19111135
Reifengröße (gültig)	355 / 65 - 16
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Deli
Profil	SG-316



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen wie Streuer, Ballenpressen, Pflügen, Drillmaschinen usw.
- Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h.
- Profilgestaltung und abgerundeter Schulterbereich sorgen im Feld für Bodenschonung und niedrigen Rollwiderstand auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	19111135
EAN	8994242016801
Reifengröße (gültig)	355 / 65 - 16
Alternativgröße 1	14.0/65-16
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Deli
Profil	SG-316
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,90
Empfohlene Felgengröße	11.00
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	874
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	386
Abrollumfang [mm]	2.631
Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		4,00	