

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19111137
Reifengröße (gültig)	380 / 55 - 17
Index, PR	138 A8 / 134 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Deli
Profil	SG-316



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen wie Streuer, Ballenpressen, Pflügen, Drillmaschinen usw.
- Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h.
- Profilgestaltung und abgerundeter Schulterbereich sorgen im Feld für Bodenschonung und niedrigen Rollwiderstand auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	19111137
EAN	8994242016856
Reifengröße (gültig)	380 / 55 - 17
Alternativgröße 1	15.0/55-17
Index, PR	138 A8 / 134 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Deli
Profil	SG-316
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,62
Empfohlene Felgenreöße	13
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	363
Abrollumfang [mm]	2.522
Profiltiefe [mm]	10,4
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
138 A8	2360	40	Free Rolling	2,80	
134 B	2120	50	Free Rolling	2,80	
	2810	25	Free Rolling	3,80	