

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19111140
Reifengröße (gültig)	315 / 80 - 18
Index, PR	143 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Deli
Profil	SG-316



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen wie Streuer, Ballenpressen, Pflügen, Drillmaschinen usw.
- Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h.
- Profilgestaltung und abgerundeter Schulterbereich sorgen im Feld für Bodenschonung und niedrigen Rollwiderstand auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	19111140
EAN	8994242016849
Reifengröße (gültig)	315 / 80 - 18
Alternativgröße 1	12.5/80-18
Index, PR	143 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Deli
Profil	SG-316
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,96
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	308
Außendurchmesser Reifen [mm]	961
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	417
Abrollumfang [mm]	2.825
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		3,20	