

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19172455
Reifengröße (gültig)	400 / 55 R 17
Index, PR	152 D
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	GU-783 HS Flotation



STARCO

Hinweise und Merkmale

- Der Starco GU-783 ist ein Flotation Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger und Bodenbearbeitungsgeräte.
- Aufgrund seines besonders bodenschonenden Profils eignet sich der Reifen auch sehr gut für den Einsatz im Grünland.
- Seine große Aufstandsfläche und der geringe Luftdruck sorgen für eine geringe Bodenverdichtung.
- Der Reifen eignet sich vor allem für Einsätze, bei denen Transportfahrten auf der Straße und Arbeiten im Feld gleichermaßen erforderlich sind.
- Er ist für Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	19172455
EAN	5707562656373
Reifengröße (gültig)	400 / 55 R 17
Index, PR	152 D
TL/TT	TL
Marke	Starco
Profil	GU-783 HS Flotation
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,70
Empfohlene Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	410
Außendurchmesser Reifen [mm]	882
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.714
Profiltiefe [mm]	10,4
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 D	3550	65	Free Rolling	5,00	
			Drive Wheel	5,00	