

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 19210107            |
| Reifengröße (gültig) | 16 x 6.50 - 8       |
| Index, PR            | 38 A4 / 49 A4, 2 PR |
| TL/TT                | TL                  |
| Marke                | Kenda               |
| Profil               | K478                |



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Kenda K478 wurde für den Einsatz auf Schneefräsen und ähnlichen Geräten entwickelt.
- Er bietet eine außergewöhnliche Traktion auf Matsch, Schnee und Eis.

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 19210107            |
| EAN                          | 5707562271002       |
| Reifengröße (gültig)         | 16 x 6.50 - 8       |
| Index, PR                    | 38 A4 / 49 A4, 2 PR |
| TL/TT                        | TL                  |
| Marke                        | Kenda               |
| Profil                       | K478                |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 3,17                |
| Empfohlene Felgengröße       | 5.375               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 0,97                |
| Reifenbreite [mm]            | 155                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 420                 |
| Abrollumfang [mm]            | 1.253               |
| E-Ready                      | Nein                |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 38 A4 | 132                | 20                     | Drive Wheel  | 0,97            |              |
| 49 A4 | 185                | 20                     | Free Rolling | 0,97            |              |