

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211071
Reifengröße (gültig)	3.00 - 4
Index, PR	34 A4 / 45 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	Kenda
Profil	K406



Hinweise und Merkmale

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen.

Technische Informationen

Artikelnummer	19211071
EAN	5707562521824
Reifengröße (gültig)	3.00 - 4
Alternativgröße 1	100/90-4
Index, PR	34 A4 / 45 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	Kenda
Profil	K406
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	0,91
Empfohlene Felgenreöße	2.10
Luftdruck maximal [bar]	3,30
Reifenbreite [mm]	83
Außendurchmesser Reifen [mm]	260
Abrollumfang [mm]	776
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
34 A4	118	20	Drive Wheel	3,30	
45 A4	165	20	Free Rolling	3,30	