

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19211082 |
| Reifengröße (gültig) | 4.00 - 4 |
| Index, PR | 31 A4 / 42 A4, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch |
| Marke | Kenda |
| Profil | K406 |



Hinweise und Merkmale

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 19211082 |
| EAN | 5707562329659 |
| Reifengröße (gültig) | 4.00 - 4 |
| Index, PR | 31 A4 / 42 A4, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch |
| Ventilposition | seitlich |
| Marke | Kenda |
| Profil | K406 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 1,30 |
| Empfohlene Felgengröße | 3.0A |
| Zulässige Felgengröße | 2.1A, 2.25A, 2.50C |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,75 |
| Reifenbreite [mm] | 105 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 307 |
| Abrollumfang [mm] | 916 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 31 A4 | 109 | 20 | Drive Wheel | 2,75 | |
| 42 A4 | 150 | 20 | Free Rolling | 2,75 | |