

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211082
Reifengröße (gültig)	4.00 - 4
Index, PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Marke	Kenda
Profil	K406



## Hinweise und Merkmale

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19211082
EAN	5707562329659
Reifengröße (gültig)	4.00 - 4
Index, PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Ventilposition	seitlich
Marke	Kenda
Profil	K406
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,30
Empfohlene Felgengröße	3.0A
Zulässige Felgengröße	2.1A, 2.25A, 2.50C
Luftdruck maximal [bar]	2,75
Reifenbreite [mm]	105
Außendurchmesser Reifen [mm]	307
Abrollumfang [mm]	916
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
31 A4	109	20	Drive Wheel	2,75	
42 A4	150	20	Free Rolling	2,75	