

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211117
Reifengröße (gültig)	3.50 - 6
Index, PR	33 A4 / 44 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Marke	Kenda
Profil	K406



## Hinweise und Merkmale

- Universell einsetzbarer Implementreifen.
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19211117
EAN	5707562329383
Reifengröße (gültig)	3.50 - 6
Index, PR	33 A4 / 44 A4, 4 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch
Ventilposition	seitlich
Marke	Kenda
Profil	K406
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,65
Empfohlene Felgengröße	2.50A
Zulässige Felgengröße	2.50, 3.00
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	95
Außendurchmesser Reifen [mm]	332
Abrollumfang [mm]	991
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
33 A4	115	20	Drive Wheel	3,00	
44 A4	160	20	Free Rolling	3,00	