22.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211118
Reifengröße (gültig)	4.10 / 3.50 - 6
Index, PR	4 PR
TL/TT	TT
Marke	Kenda
Profil	K304

Hinweise und Merkmale

- Universell einsetzbarer Kleinreifen mit Blockprofil.
- Optimal geeignet für Transportgeräte.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

22.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	19211118
EAN	5707562329413
Reifengröße (gültig)	4.10 / 3.50 - 6
Index, PR	4 PR
TL/TT	TT
Marke	Kenda
Profil	K304
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,21
Empfohlene Felgengröße	2.50
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	86
Außendurchmesser Reifen [mm]	315
Abrollumfang [mm]	940
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	200	16		3,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.