Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19211122
Reifengröße (gültig)	13 x 5.00 - 6
Index, PR	40 A4 / 51 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K404

KENDA

Hinweise und Merkmale

- Reifen für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.
- Das profillose Design schützt den Boden effektiv.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	19211122
EAN	5707562267906
Reifengröße (gültig)	13 x 5.00 - 6
Index, PR	40 A4 / 51 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K404
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,60
Empfohlene Felgengröße	3.50
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	121
Außendurchmesser Reifen [mm]	320
Abrollumfang [mm]	955
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
40 A4	140	20	Drive Wheel	2,80	
51 A4	195	20	Free Rolling	2,80	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.