

## **REIFEN**

| Warengruppe          | Reifen              |
|----------------------|---------------------|
| Artikelnummer        | 19211236            |
| Reifengröße (gültig) | 5.00 - 8            |
| Index, PR            | 64 A8 / 75 A8, 6 PR |
| TL/TT                | тт                  |
| Marke                | Kenda               |
| Profil               | K402                |





## **Hinweise und Merkmale**

- Reifen für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.
- Das profillose Design schützt den Boden effektiv.



## **Technische Informationen**

| Artikelnummer                | 19211236            |
|------------------------------|---------------------|
| EAN                          | 4040658084638       |
| Reifengröße (gültig)         | 5.00 - 8            |
| Alternativgröße 1            | 140/85-8            |
| Index, PR                    | 64 A8 / 75 A8, 6 PR |
| TL/TT                        | П                   |
| Marke                        | Kenda               |
| Profil                       | K402                |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 2,95                |
| Empfohlene Felgengröße       | 3.75                |
| Zulässige Felgengröße        | 3.00                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,10                |
| Reifenbreite [mm]            | 145                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 453                 |
| Abrollumfang [mm]            | 1.352               |
| E-Ready                      | Nein                |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit<br>[km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 64 A8 | 280                | 40                        | Drive Wheel  | 4,10            |              |
| 75 A8 | 387                | 40                        | Free Rolling | 4,10            |              |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.