

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19211265 |
| Reifengröße (gültig) | 5.00 - 10 |
| Index, PR | 48 A4 / 59 A4, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Kenda |
| Profil | K365 |



Hinweise und Merkmale

- Traktionsreifen für Kompakttraktoren und Einachstraktoren.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 19211265 |
| EAN | 5707562332048 |
| Reifengröße (gültig) | 5.00 - 10 |
| Alternativgröße 1 | 130/110-10 |
| Index, PR | 48 A4 / 59 A4, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Kenda |
| Profil | K365 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 5,76 |
| Empfohlene Felgengröße | 3.00I |
| Zulässige Felgengröße | 3.50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,20 |
| Reifenbreite [mm] | 126 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 542 |
| Abrollumfang [mm] | 1.689 |
| Profiltiefe [mm] | 24,5 |
| Stollenanzahl | 11x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 48 A4 | 180 | 20 | Drive Wheel | 2,20 | |
| 59 A4 | 243 | 20 | Free Rolling | 2,20 | |