

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 19266064            |
| Reifengröße (gültig) | 145 / 80 R 10       |
| Index, PR            | 74 N                |
| TL/TT                | TL                  |
| Marke                | Kenda               |
| Profil               | KR209 KargoTrail 3G |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR209 KargoTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger bzw. mittelgroße Tandemtrailer.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuscentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 19266064            |
| EAN                          | 5707562674421       |
| Reifengröße (gültig)         | 145 / 80 R 10       |
| Index, PR                    | 74 N                |
| TL/TT                        | TL                  |
| Marke                        | Kenda               |
| Profil                       | KR209 KargoTrail 3G |
| M+S                          | M+S                 |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 30              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 4,25                |
| Empfohlene Felgengröße       | 3.5B                |
| Zulässige Felgengröße        | 3.50B, 4.00B, 4.50B |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,40                |
| Reifenbreite [mm]            | 144                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 486                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 217                 |
| Abrollumfang [mm]            | 1.479               |
| Profiltiefe [mm]             | 5,0                 |
| E-Ready                      | Nein                |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 74 N  | 375                | 140                    |              | 3,40            |              |