

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19266102
Reifengröße (gültig)	155 / 70 R 12 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

## Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR101 MasterTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger, Tandem- und Tridemtrailer und andere schwerere Anhänger.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten möglich.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräusentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19266102
EAN	5707562674544
Reifengröße (gültig)	155 / 70 R 12 C
Index, PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
M+S	M+S
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,90
Empfohlene Felgenreöße	4.50J
Zulässige Felgenreöße	4J, 5J
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	157
Außendurchmesser Reifen [mm]	527
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	239
Abrollumfang [mm]	1.597
Profiltiefe [mm]	5,8
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 N	900	140		6,50	
102 N	850	140		6,50	