

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19266113
Reifengröße (gültig)	135 / 80 R 13
Index, PR	70 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR209 KargoTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger bzw. mittelgroße Tandemtrailer.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuscentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

Technische Informationen

Artikelnummer	19266113
EAN	5707562674414
Reifengröße (gültig)	135 / 80 R 13
Index, PR	70 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G
M+S	M+S
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,50
Empfohlene Felgenreöße	3.50J
Zulässige Felgenreöße	3.50 B, 4J, 4.00 B, 4.50J, 4.50 B
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	133
Außendurchmesser Reifen [mm]	546
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	249
Abrollumfang [mm]	1.665
Profiltiefe [mm]	5,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
70 N	335	140		3,00	