

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19266117
Reifengröße (gültig)	155 / 80 R 13
Index, PR	84 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR209 KargoTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger bzw. mittelgroße Tandemtrailer.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuscentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

Technische Informationen

Artikelnummer	19266117
EAN	5707562674469
Reifengröße (gültig)	155 / 80 R 13
Index, PR	84 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G
M+S	M+S
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,50
Empfohlene Felgengröße	4.50J
Zulässige Felgengröße	4J, 4.00B, 4.50B, 5J, 5.00B
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	155
Außendurchmesser Reifen [mm]	578
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	262
Abrollumfang [mm]	1.763
Profiltiefe [mm]	5,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
84 N	500	140		3,40	