Bohnenkamp
Moving Professionals

23.11.2024

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19266118
Reifengröße (gültig)	165 / 70 R 13
Index, PR	79 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G

KENDA

Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR209 KargoTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger bzw. mittelgroße Tandemtrailer.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuschentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

23.11.2024

Technische Informationen

Artikelnummer	19266118
EAN	5707562674476
Reifengröße (gültig)	165 / 70 R 13
Index, PR	79 N
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G
M+S	M+S
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,50
Empfohlene Felgengröße	5J
Zulässige Felgengröße	4J, 4.00B, 4.50J, 4.50B, 5.00B, 5.50J
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	172
Außendurchmesser Reifen [mm]	564
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	256
Abrollumfang [mm]	1.720
Profiltiefe [mm]	5,0
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
79 N	437	140		3,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.