

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 19266145            |
| Reifengröße (gültig) | 195 / 65 R 15       |
| Index, PR            | 98 N                |
| TL/TT                | TL                  |
| Marke                | Kenda               |
| Profil               | KR209 KargoTrail 3G |



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR209 KargoTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger bzw. mittelgroße Tandemtrailer.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuscentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 19266145            |
| EAN                          | 5707562674513       |
| Reifengröße (gültig)         | 195 / 65 R 15       |
| Index, PR                    | 98 N                |
| TL/TT                        | TL                  |
| Marke                        | Kenda               |
| Profil                       | KR209 KargoTrail 3G |
| M+S                          | M+S                 |
| Rollwiderstand               | B                   |
| Nasshaftung                  | D                   |
| Rollgeräusch [db]            | 69                  |
| Rollgeräusch Level           | B                   |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 30,ECE 117      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 7,80                |
| Empfohlene Felgenreöße       | 6J                  |
| Zulässige Felgenreöße        | 5.50J, 6.50J, 7J    |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,40                |
| Reifenbreite [mm]            | 200                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 636                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 290                 |
| Abrollumfang [mm]            | 1.940               |
| Profiltiefe [mm]             | 5,5                 |
| E-Ready                      | Nein                |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 98 N  | 750                | 140                    |              | 3,40            |              |