

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19266146 |
| Reifengröße (gültig) | 225 / 70 R 15 C |
| Index, PR | 116 / 114 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR101 MasterTrail 3G |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR101 MasterTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger, Tandem- und Tridemtrailer und andere schwerere Anhänger.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten möglich.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräusentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 19266146 |
| EAN | 5707562674643 |
| Reifengröße (gültig) | 225 / 70 R 15 C |
| Index, PR | 116 / 114 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR101 MasterTrail 3G |
| M+S | M+S |
| Rollwiderstand | A |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 11,90 |
| Empfohlene Felgenreöße | 6.50J |
| Zulässige Felgenreöße | 6J, 7J |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,75 |
| Reifenbreite [mm] | 228 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 697 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 314 |
| Abrollumfang [mm] | 2.112 |
| Profiltiefe [mm] | 5,8 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 116 N | 1250 | 140 | | 4,75 | |
| 114 N | 1180 | 140 | | 4,80 | |