

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800192
Reifengröße (gültig)	6.50 R 16
Index, PR	108 / 107 N, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	Super Traveler 668



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GT RADIAL

Hinweise und Merkmale

- Der GT Radial Super Traveller 668 ist ein Reifen für LLKW.
- Die starke Reifenschulter garantiert eine gute Stabilität und schützt vor vorzeitigem Verschleiß.
- Sein robustes Profil mit 4 umlaufenden Rillen sorgt für eine gute Wasserverdrängung und damit sicheres Fahren auf nasser Fahrbahn.

Technische Informationen

Artikelnummer	19800192
EAN	6932877194534
Reifengröße (gültig)	6.50 R 16
Index, PR	108 / 107 N, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	GT Radial
Profil	Super Traveler 668
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,00
Empfohlene Felgengröße	5.50F
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	185
Außendurchmesser Reifen [mm]	750
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	344
Abrollumfang [mm]	2.272
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
108 N	1000	140	Single	5,00	
107 N	975	140	Twin	5,00	