

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 19800270            |
| Reifengröße (gültig) | 4.00 - 16           |
| Index, PR            | 69 A6 / 61 A8, 4 PR |
| TL/TT                | TT                  |
| Marke                | MRL                 |
| Profil               | MTF 222             |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Sein typisches Profil mit den beiden Mittelrippen und den offenen Schulterstollen sorgt für Fahrkomfort und Traktion sowie eine gute Selbstreinigung.
- Starke Karkassenlagen garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 19800270            |
| EAN                          | 8907375026524       |
| Reifengröße (gültig)         | 4.00 - 16           |
| Index, PR                    | 69 A6 / 61 A8, 4 PR |
| TL/TT                        | TT                  |
| Marke                        | MRL                 |
| Profil                       | MTF 222             |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 5,20                |
| Empfohlene Felgengröße       | 3.00D               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,40                |
| Reifenbreite [mm]            | 112                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 630                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 305                 |
| Abrollumfang [mm]            | 1.880               |
| Profiltiefe [mm]             | 11,0                |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 10                  |
| E-Ready                      | Nein                |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 69 A6 | 325                | 30                     |              | 3,40            |              |
| 61 A8 | 257                | 40                     |              | 3,40            |              |