

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800271
Reifengröße (gültig)	5.00 - 15
Index, PR	94 A6 / 90 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MIM 374



## Hinweise und Merkmale

- Der MRL MIM 374 ist ein AS-Reifen für Traktoren, der auch auf Backhoe Loadern und landwirtschaftlichen Anhängern eingesetzt werden kann.
- Seine gebogenen Stollen mit breiten Zwischenräumen sorgen für gute Traktion, Fahrkomfort, Selbstreinigung und eine lange Lebensdauer.
- Die besonders große Stollenbreite ermöglicht einen guten Bodenkontakt für exzellente Traktion auf Zugmaschinen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19800271
EAN	8907375029525
Reifengröße (gültig)	5.00 - 15
Index, PR	94 A6 / 90 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MIM 374
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,50
Empfohlene Felgengröße	3.50D
Zulässige Felgengröße	3.00D, 4.00E
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	145
Außendurchmesser Reifen [mm]	639
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	1.880
Profiltiefe [mm]	16,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	14
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 A6	670	30		3,50	LLV
90 A8	600	40		3,50	LLV