

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800278
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	88 A6 / 80 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MTF 222



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Sein typisches Profil mit den beiden Mittelrippen und den offenen Schulterstollen sorgt für Fahrkomfort und Traktion sowie eine gute Selbstreinigung.
- Starke Karkassenlagen garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	19800278
EAN	8907375032075
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	88 A6 / 80 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MTF 222
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,30
Empfohlene Felgengröße	4.5E
Luftdruck maximal [bar]	3,30
Reifenbreite [mm]	165
Außendurchmesser Reifen [mm]	735
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	355
Abrollumfang [mm]	2.220
Profiltiefe [mm]	15,2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	24
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
88 A6	560	30		3,30	
80 A8	450	40		3,30	