

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800286
Reifengröße (gültig)	7.50 - 16
Index, PR	103 A6 / 98 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MTF 222



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Sein typisches Profil mit den beiden Mittelrippen und den offenen Schulterstollen sorgt für Fahrkomfort und Traktion sowie eine gute Selbstreinigung.
- Starke Karkassenlagen garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

Artikelnummer	19800286
EAN	8907375037865
Reifengröße (gültig)	7.50 - 16
Index, PR	103 A6 / 98 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	MRL
Profil	MTF 222
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,40
Empfohlene Felgengröße	5.5F
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Reifenbreite [mm]	205
Außendurchmesser Reifen [mm]	820
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	370
Abrollumfang [mm]	2.445
Profiltiefe [mm]	21,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	40
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
103 A6	875	30		3,70	
98 A8	750	40		3,70	