

REIFEN

| | |
|----------------------|----------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19800287 |
| Reifengröße (gültig) | 7 - 16 |
| Index, PR | 4 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | MRL |
| Profil | MIM 374 |



Hinweise und Merkmale

- Der MRL MIM 374 ist ein AS-Reifen für Traktoren, der auch auf Backhoe Loadern und landwirtschaftlichen Anhängern eingesetzt werden kann.
- Seine gebogenen Stollen mit breiten Zwischenräumen sorgen für gute Traktion, Fahrkomfort, Selbstreinigung und eine lange Lebensdauer.
- Die besonders große Stollenbreite ermöglicht einen guten Bodenkontakt für exzellente Traktion auf Zugmaschinen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 19800287 |
| EAN | 8907375000067 |
| Reifengröße (gültig) | 7 - 16 |
| Index, PR | 4 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | MRL |
| Profil | MIM 374 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 12,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 6.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 183 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 742 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 335 |
| Abrollumfang [mm] | 2.190 |
| Profiltiefe [mm] | 17,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 28 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 75 A6 | 387 | 30 | | 1,60 | LLV |
| 71 A8 | 345 | 40 | | 1,60 | LLV |